

Mipa WBS Plotterfarbe ist ein wasserbasierendes Lackmaterial zur Kennzeichnung von Stahlformen im Fertigbetonteilebau.

Farbton	gelb, grau, weiß			
Mischungsverhältnis	verarbeitungsfertig eingestellt			
Härter				
Verdünnung	bei Bedarf mit Mipa WBS VE-Wasser verdünnbar			
Spritzviskosität 20° C	30 - 40 s 4 mm DIN			
Verarbeitung	mittels spezieller Plotterdüse			
Topfzeit				
Schichtstärke / Trockenfilm				
Abluftzeit				
Trocknung	Überspritzbar	staubtrocken	griffest	montagefest
Objekttemp. 20° C				
Objekttemp. 40 °C				

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.