



2K Transparentspachtel

Technische Information

- Charakteristik:** **2K Transparentspachtel** ist ein farbloser Spachtelkitt zum Füllen von Rissen und Löchern in Holz. Einfärbbar als Design-Spachtel.
Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** Zur farblosen Reparatur oder Füllen von Rissen und Astlöchern in Holzoberflächen im Möbel- und Innenausbau wie z. B. Tischen, Treppen oder Parkettböden.
- Untergründe:** Trockenes, sauberes, harzfreies Holz und, wenn gebeizt wurde, einwandfrei trockene und saubere Flächen. Der Untergrund muss tragfähig sein.
- Härterkomponente:** **Härter P weiß**
- Mischungsverhältnis:** Nach Gewicht: 100 Teile **2K Transparentspachtel** : 2 Teile **Härter P weiß**
- Topfzeit:** Ca. 4-6 Minuten bei 20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit
Achtung: Bei höheren Material- und Umgebungstemperaturen verkürzt sich die Topfzeit.
- Verarbeitung:** **2K Transparentspachtel** wird im Spachtelverfahren verarbeitet.
2K Transparentspachtel kann mit 2-5% **Mipa Pro Mix® Industry Farbkonzentraten** getönt werden.
Die Verarbeitungstemperatur sollte +10°C nicht unterschreiten; dies gilt auch für das Trägermaterial, da sonst eine ausreichende Trocknung nicht mehr gewährleistet werden kann.
- Verdünnung:** **2K Transparentspachtel** ist nach Härterzugabe verarbeitungsfertig.
- Ergiebigkeit:** --
- Trockenzeit:** Je nach Art der Verarbeitung und der Auftragsmenge bei Raumtemperatur (20°C/65% relative Luftfeuchtigkeit):
- Schleifbar nach ca. 30 Minuten.
- Gerätereinigung:** **Waschlöser Nr. 52** und **PUG Pinsel- u. Gerätereiniger**.
- Lagerfähigkeit:** Im original verschlossenen Gebinde ist **2K Transparentspachtel** mindestens 1 Jahr lagerfähig.

Bitte wenden!

2K Transparentspachtel

Technische Information

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 03/23