



HydRo Glasadditiv

Technische Information

- Charakteristik:** **HydRo Glasadditiv** ist ein Lackzusatz für **HydRo Color Plus** und **HydRo Möbellack Plus 1K/2K** zur direkten Beschichtung auf Glas.
Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** Zum Erreichen der Glashaftung von **HydRo Color Plus** und **HydRo Möbellack Plus 1K/2K**.
Achtung: Nicht geeignet für lösemittelhaltige Systeme!
Beim Einsatz in Fremdprodukten kann keine Gewährleistung übernommen werden.
- Untergründe:** Einwandfrei trockene, saubere und entfettete Glasflächen. Vor dem Lackieren muss unbedingt die überlackierbare Seite der Glasfläche eindeutig bestimmt werden (z. B. mittels geeignetem Messgerät zur Erkennung der Zinnbadseite bei Floatglas), da die Überlackierung der Zinnbadseite generell nicht möglich ist.
- Mischungsverhältnis:** 1% zum Stammlack
- Verarbeitung:** Siehe technische Informationen Stammmaterial.
Achtung: Keine zu kleinen Ansatzmengen verwenden, da sich dadurch die Dosiergenauigkeit verringert.
- Ergiebigkeit:** Siehe technische Informationen Stammmaterial.
- Gerätereinigung:** Siehe technische Informationen Stammmaterial.
- Lagerfähigkeit:** Max. 12 Monate im original verschlossenen Gebinde.
- Besondere Hinweise:** Im original verschlossenen Gebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.
HydRo Glasadditiv kühl, aber nicht unter +6°C lagern und transportieren. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Bei zu großem Luftraum im Gebinde in kleineres Gefäß umfüllen (wegen Rostgefahr keine Blechgebilde verwenden).
- Bitte beachten:** Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 04/24